

ECG 3 pistes compact Cardiofax C - 3150 Nihon Kohden

ECG 3 pistes avec grand écran couleur, calcul des paramètres et interprétation inclus. Batterie longue autonomie 120 minutes.

Le Cardiofax C 3150 est doté de l'outil d'interprétation le plus récent de Nihon Kohden, le programme d'analyse ECAPS 12C. Il permet l'acquisition simultanée des 12 dérivations, leur analyse avec environ 200 conclusions, et la suppression active des interférences.

Le logiciel ECAPS12C peut également rechercher des tracés particuliers de type électrocardiogramme de Brugada. La précision des données acquises permet un diagnostic rapide.

Caractéristiques

- Modes : Automatique, manuel, rythme
- Imprimante thermique 3 pistes, largeur papier 63 mm
- Vitesse d'impression : 25, 50 mm/s
- Amplitudes : 5, 10, 20 mm/mV
- Filtre passe-haut : 75, 100, 150 Hz (?3 dB)
- Fréquence d'échantillonnage : 8000 ech/s/voie
- Temps de charge de la batterie : moins de 3h

Large écran couleur TFT

- 5 pouces, 800 x 480 dpi
- La fonction gel du tracé, et la possibilité de revenir en arrière jusqu'à 3 mn, permet de choisir avec précision la période du tracé à imprimer.

Compact et autonome

- Léger, peu encombrant, et doté d'une forte autonomie, l'ECG-3150 est un appareil de terrain idéal.
- Poids : 1,1 kg sans batterie
- Dimensions : 260 x 75 x 172 mm
- Alimentation Secteur/Batterie (autonomie > 3 h)

Mémoire Interne/Externe puissante

- Mémoire interne : 800 examens
- Mémoire externe USB (enregistrement format propriétaire ou PDF)
- Mémoire tampon : 3 mn

Connectique et transmission de données

- 2 x USB type A
- 1 x prise réseau
- Exportation des données en format DICOM ou PDF
- Fonction Web Server, accès direct aux ECG format
- PDF via le navigateur (sous réserve d'environnement compatible)

Dimensions : L 279 x l 210 x H 75 mm.

Poids : 1,7 kg sans batterie.

Papier en rouleau: 63 mm x 30 m.

ECG Cardiofax C - 3150 NIHON KOHDEN complet avec calcul des paramètres et interprétation inclus, 1 câble patient, 4 électrodes périphériques, 6 électrodes à ventouse, 1 rouleau de papier, 1 câble d'alimentation secteur son manuel d'utilisation en Français.

Garantie 2 ans. Hors consommables et accessoires.

Matériel médical CE.

NR: Ce matériel médical étant un dispositif de classe IIb, il fait l'objet d'une



obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003.
Nous sommes en mesure de vous proposer [un programme de maintenance adapté](#). Merci de contacter [notre service Maintenance et SAV](#) par mail j.vincent.robe@gmail.com.