robé médical

FICHE TECHNIQUE

Bistouri électrique 120 W Surtron 120 Flash monopolaire bipolaire

Électrobistouri Flash avec variation des temps d'emission pour petite et moyenne chirurgie monopolaire et bipolaire. Puissance 120W

Permet une variation programmée des temps d'emission de 10 ms à 990 s. Sélection rapide entre les fonctions coupe pure, coupe coagulation blend, monopolaires et bipolaires, incision , coagulation de surface, de profondeur (absence de carbonisation) et coagulation bipolaire.

- Puissance maximale de coupe CUT : 120W-250?
- Puissance maximale de coupe/coagulation BLEND : 90W-200?
- Puissance maximale pour incision ENHANCED: 90W-250?
- Puissance maximale de coagulation de surface FORCED COAG : 80W-150?
- Puissance maximale de coagulation de profondeur SOFT COAG : 60W-100?
- Puissance maximale de coagulation bipolaire BIPOLAR : 40W-100?
- Variation des temps d'emission de 10 ms à 30 seceondes
- Intervale des impulsion de 1 à 9
- Fréquence de travail : 600 kHz
- Électrode neutre
- Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 300 VA
- Circuit de contrôle Plaque / Patient OC
- Contrôle de puissance émise
- Signal acoustique réglable
- Pédale de contrôle étanche
- Autodiagnostic erronés

Utilisable pour : chirurgie, de précsion, épilation, dermatologie, chirurgie pédiatrique, chirurgie plastique, chirurgie vasculaire, stomatologie, dentaire, ORL, urgologie..

Large choix d'électrodes d'origine adaptés aux spécialités disponibles et en option.

Livré complet avec :

- Porte-électrode microchirurgie,
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm,
- kit de 10 aiguilles pour micro chirurgie et épilation
- Kit de 3 électrodes à lames courtes
- Kit de 3 électrodes à aiguilles courtes
- Kit de 3 électrodes à sphéres courtes
- Pédale de contact étanche
- Câble pour connexion électrode neutre,
- Électrode neutre acier,
- 2 Électrodes neutres usage unique
- Câble d'alimentation 5m,
- Manuel d'utilisation.

Large choix d'électrodes supplémentaires en option.

Dimension L 370 x H 144 x P 319 mm.
Poids 6 kg.
Conformes aux normes sécurité : EN 60601-1, EN 60601-1-2; EN 60601-2-2.

Martériel médical CE de classe II b strictement réservé aux professionnels de la santé.
Fabrication Européenne.
Garantie 2 ans.

NB : Possibilité de vous proposer un programme de maintenance adapté, ce matériel médical étant un dispositif de classe II b et faisant donc l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003. (voir documentation pdf)

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com