robé médical

FICHE TECHNIQUE

Bistouri électrique haute performance Surtron 300 HP 300 W

Électrobistouri haute performance 300 W double canal avec paramètrage spécifique jusqu'à 10 utilisateurs.

Toutes les fonctions réunies sur ce bistouri 300 W très haute performance: Doubles sorties en monopolaire et bipolaire, coupe auto controlée avec couplage progammable avec coagulation, programme endoscopie, fonction coagualion rapide et coagulation profonde, coagulation SPRAY, sécurité patient et chirurgien renforcée, procédures programmées spécifique avec 10 mémoires utilisateurs.

Fonctions CUT coupe pure et CUT BLEND coupe-coagulation monopolaires et bipolaires, désactivation automatique, fonction ENHANCED pour incision, COAG FORCED pour coagulation de surface, COAG SOFT pour coagulation de profondeur sans carbonisation, coagulation rapide, et coagulation SPRAY, et SPRAY ARGON.

- Puissance maximale de coupe monopolaire CUT : 300W-300?
- Puissance maximale de coupe/coagulation monopolaire 80% : 250W-300?
- Puissance maximale de coupe/coagulation monopolaire 60% : 200W-300?
- Puissance maximale de coupe/coagulation monopolaire 40% : 150W-300?
- Puissance maximale pour incision ENHANCED monopolaire: 200W-500?
- Puissance maximale de coupe/coagulation BLEND monopolaire : 200W-300?
- Puissance maximale de coagulation monopolaire rapide SPEEDY: 100W-500?
- Puissance maximale de coagulation monopolaire profonde DEEP: 100W-200?
- Puissance maximale de coagulation monopolaire SPRAY: 80W-2000?
- Puissance maximale de coagulation monopolaire SPRAY ARGON: 80W-2000?

- Puissance maximale de coupe bipolaire CUT : 100W-150?
- Puissance maximale de coupe/coagulation bipolaire CUT 80% : 100W-150?
- Puissance maximale de coupe/coagulation bipolaire CUT 60% : 100W-150?
- Puissance maximale de coupe/coagulation bipolaire CUT 40% : 100W-150?
- Puissance maximale de coupe/coagulation bipolaire BLEND : 100W-150?
- Puissance maximale de coupe/coagulation bipolaire COAG : 100W-100?

- Fréquence de travail monopolaire/bipolaire : 425 Khz / 525 khz
- Circuit patient : F
- Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 1000 VA

Ensemble livré complet avec :

- 5 Manches porte électrodes usage unique avec interrupteur
- Manche porte électrode réutilisable avec interrupteur
- Kit de 3 électrodes à lames 7 cm
- Kit de 3 électrodes à lame 16 cm

- Kit de 3 électrodes aiguilles 7 cm
- Kit de 3 électrodes sphére 6 cm
- Câble pour connexion électrode neutre,
- 5 Électrodes neutres usage unique
- dispositif de nettoyage électrode
- double pédale de contact étanche
- Câble pour connexion électrode neutre,
- Câble d'alimentation 5m,
- Manuel d'utilisation français.

Trés large choix d'électrodes supplémentaires en option.

Dimensions: L 470 x H 150 x P 400 mm.
Poids: 17.5 kg.

Conformes aux normes sécurité : EN 60601-1, EN 60601-1-2; EN 60601-2-2.
Classification électrique : I CF.

Martériel médical CE de classe II b usage strictement réservé aux professionnels de la santé formés et habilités.

Fabrication Européenne.
Garantie 3 ans.

NB : Possibilité de vous proposer un programme de maintenance adapté, ce matériel médical étant un dispositif de classe II b et faisant donc l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com