FICHE TECHNIQUE

Thermomètre médical infrarouge sans contact -Temperatest II Robemed

Conforme RoHS et Iso 13485

Pour mesurer rapidement la température corporelle, les surfaces, liquides et la température ambiante.
Fonction scan avec balayage de la température sur les différentes zones à mesurer.
Conversion automatique de la température frontale en équivalent rectal.
Autonomie 5000 mesures. Mémoire des 32 dernières mesures.

- Distance de prise de mesure : 5 à 15 cm.
- Mesure immédiate en 1 seconde.
- Écran LCD en verre rétroéclairé.
- Température frontale: mesure entre 22° et 42,9°C.
- Précision de mesure en mode frontal : +/- 0,3°C.
- Température surfaces, liquides, ambiant: mesure entre 0° et 100°C.
- Précision de mesure en mode analyse : +/0,3°C.
- Possibilité d'ajout de réglage manuel supplémentaire.
- Indicateur d'état fébrile.
- Alarme sonore signalant une température trop élevée.
- Choix degrés Celsius ou Fahrenheit.
- Arrêt automatique en cas de non utilisation.
- Alimentation basse consommation . Fonctionne avec 2 piles AA (piles fournies)
- Peut-également être utilisé avec des piles rechargeables. Voir la fiche chargeur universel avec 2 piles rechargeables.
- Autonomie : 5000 mesures.

Conforme norme ISO 13485

Compatibles avec les exigences de la norme RoHS, visant à la « Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques » sur la base des résultats de vérification des échantillons soumis, les résultats concernant le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les biphényles polybromés et les éthers diphényliques polybromés sont conformes aux limites fixées par la directive ROHS 2011/65/EU refonte de la directive 2002/95/EC.

Dimensions: 153 x 93 x 41 mm.
Poids: 160 g.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com